


K50L2RGB7
LED信号灯 – 塔灯




技术数据

型号	K50L2RGB7
货号	3802144
信号和显示数据	
目的	LED 指示灯
功能	Spotlight
发光模式	RGB
可调光	否
颜色1特征	红, 永久开启, 6.3 lm
颜色2特征	绿, 21.4 lm
颜色3特征	蓝, 4.7 lm
颜色4特征	黄, 17.2 lm
颜色5特征	白, 21.3 lm
颜色6特征	深红, 8.5 lm
颜色7特征	25.1 lm
特殊特性	耐冲洗
电气数据	
工作电压U _B	18...30 VDC
额定直流工作电流I _B	≤ 40 mA
每种灯色最大电流消耗	220 mA
输入类型	双极性(PNP/NPN)
典型响应时间	< 250 ms
机械数据	
级联	否
设计	半球, K50L
尺寸	Ø 50 x 58 mm
外壳材料	塑料, PC, 黑

特点

- LED灯全角度可见
- 单独控制
- 旋入式螺纹 M30x1.5
- 防护等级IP67
- 在标准设置中，根据逻辑表，最多可显示七种颜色 (COL 1、COL 2、COL 3、闪烁功能)
- 可使用ProEditor进行配置，最多可显示14种颜色、各种照明动画、可配置的I/O模块兼容性
- 2 m电缆
- 工作电压18...30 VDC

接线图



	R	Y	G	T	B	M	W
COL1	×	×				×	×
COL2		×	×	×			×
COL3				×	×	×	×

技术数据

Window material	聚碳酸酯, 直反式
电气连接	线缆, 2 m, PVC
线圈数量	5
工作温度	-40...+50 °C
相对湿度	0...90 %
防护等级	IP66 IP67 IP69
测试/认证	
MTTF	249 年 符合SN 29500 (Ed.99) 40 °C认证
认证	CE, UL 认证

附件

SMB30A	3032723	SMB30SC	3052521
不锈钢方型安装支架, 适用30mm圆柱传感器		安装支架, PBT黑色, 用于带30 mm 螺纹的可旋转传感器	
