


SG-TL70B-R LED信号灯 – 模块化信号塔灯 色彩段



技术数据


型号	SG-TL70B-R
货号	3814494
信号和显示数据	
目的	LED 指示灯
功能	塔灯
发光模式	红
波长	625 nm
Luminous flux lumen	40 lm
LED使用寿命(L70)	50000 h
可调光	否
电气数据	
工作电压U ₀	12...30 VDC
典型响应时间	< 180 ms
机械数据	
级联	否
设计	光滑圆柱, TL70
尺寸	Ø 70 x 50 mm
外壳材料	塑料, PC
Window material	塑料, 直反式
工作温度	-40...+50 °C
防护等级	IP65
测试/认证	
认证	CE, UL 认证

特点

- 黑色塑料外壳
- 防护等级IP65 (已安装)
- 单色: 红
- 常亮和闪烁功能之间可互相切换
- 工作电压:12...30 VDC
- 输入: PNP/NPN

功能原理

坚固耐用的多功能塔灯, 种类丰富, 易于安装。每座塔可由 5 个色彩段组成, 还可选配蜂鸣器。所有色彩段可通过DIP开关配置。共有5种颜色, 蓝色 (B)、绿色 (G)、红色 (R)、黄色(Y)和白色 (W), 可任意组合使用。各段的配置可以随后进行修改, 还可添加更多的段。通过基本模块可选择各个端口。



附件

尺寸图



型号
B-TL70-5

货号
3092223

TL70 底板，黑色，电缆，5针，2m，可连接 4 个部分



型号
B-TL70-8

货号
3092224

TL70 底板，黑色，电缆，8针，2m，可连接 6 个部分



型号
B-TL70-Q5

货号
3092226

TL70 底板，黑色，插接件，5针，M12 x 1，可连接 4 个部分



型号
B-TL70-Q8

货号
3092227

TL70 底板，黑色，插接件，8针，M12 x 1，可连接 6 个部分