

SI-RFA-DM1

bezpečnostní systémy – IO-Link diagnostický modul

Kein Maßbild vorhanden/
No dimension drawing available



Technické údaje

Typ	SI-RFA-DM1
ID č.	3806412
Funkce	IO-Link diagnostický modul
Napájecí napětí	19.2...30 VDC
DC jmenovitý provozní proud	≤ 50 mA
Proud naprázdno	≤ 15 mA
Ochrana proti zkratu	ano
Ochrana proti přepólování	ano
Komunikační protokol	IO-Link
Výstupní funkce	vstup / výstup (lze nastavit), PNP
IO-Link	
IO-Link specifikace	V 1.1
Communication mode	COM 2 (38.4 kBaud)
Procesní data	16 bit
Typ datového rámce	Type_2_2
Maximum cable length	20 m
Obsaženo v SIDI GSDML	ne
Pouzdro	kvádrové pouzdro
Rozměry	121.1 x 22.8 x 107 mm
Materiál pouzdra	polyamid vyztužený skleněným vlákny, černá
Elektrické připojení	šroubovací svorky
Okolní teplota	0... +60 °C
Skladovací teplota	0... +60 °C
Stupeň krytí	IP20
Speciální vlastnosti	IO-Link

Vlastnosti

- diagnostický modul pro bezpečnostní RFID spínače
- 1× diagnostický vstup
- 8× stavový PNP výstup
- poskytuje komplexní diagnostické informace
- diagnostické informace jsou k dispozici pomocí IO-Link nebo USB
- pouze pro RFID spínače se sériovou diagnostikou (ISD) SI-RFDxxx

Technické údaje

Testy / certifikáty