


FW-D9TLEDKU9XX-G-FC-ME-SH-8.5

samostatný konektor – Konektor Sub-D


zástrčka přímá



Vlastnosti

- pro použití v aplikacích PROFIBUS-DP
- integrovaný kontrolér pro rychlost až 12 MBit/s
- integrované LED pro funkci sběrnice
- odpojitelný zakončovací odpor
- vývod kabelu 180°
- stíněný
- kovové pouzdro
- samořezné svorky
- 9pinový
- průměr kabelu 6...8 mm
- UL certifikát

Zapojení kontaktů



Technické údaje

Typ	FW-D9TLEDKU9XX-G-FC-ME-SH-8.5
ID č.	6604221
Konektor A	zástrčka, SUB-D, přímý
Počet pinů	9
Kontakty	kov,CuZn,zlaceno
Držák kontaktů	plast, PA, černá
Tělo zásuvky	zinková slitina, GD-Zn
Vnější průměr kabelu	6...8 mm
Typ připojení	samořezné kontakty
mechanická životnost	> 200 cyklů
Stupeň znečištění	1
Typ ochrany	IP20
Síťový protokol	PROFIBUS-DP
stínění:	ano
Elektrické vlastnosti při +20 °C	
Jmenovité napětí	12 V
Proudové zatížení	4 A
Izolační odpor	≥ 10 ⁸ Ω
Mechanické a chemické vlastnosti	
Okolní teplota (pevná)	-20... +75 °C
Certifikáty	UL CE