


CMBSD8241-0/PG9

Conector cableable en campo

Conector macho M12 × 1, acodado




Características



- Para uso en aplicaciones Ethernet
- Blindaje vía campos irisados
- Codificación D
- Carcasa de metal
- conexión atornillada y a presión
- 4 polos
- rosca PG9
- apertura para paso de los cables 6,0 ... 8,0 mm

Asignación de contactos



Tipo	CMBSD8241-0/PG9
N.º de ID	6604239
Conector A	Conectores, M12 × 1, Acodado, codificación D
Número de polos	4
Contactos	CuZn,Dorado
Soporte del contacto	PA, Negro
Empuñadura	Fundición inyectada de zinc, GD-Zn, níquelado, Negro
Tuerca y tornillo de unión	Fundición inyectada de zinc, GD-Zn, Níquelado
Rosca interna	PG9
Diámetro exterior del cable	6...8 mm
Sección transversal del conductor/capacidad de sujeción	0.14...0.75 mm²
Modo de conexión	Conexión atornillada y a presión
Vida útil de funcionamiento mecánico	> 500 Ciclos de acoplamiento
Grado de protección	IP67, (atornillado)
Protocolo de red	Ethernet
Propiedades eléctricas a +20 °C	
Voltaje nominal	250 V
Corriente	4 A
Resistencia de aislamiento	≥ 10 ⁸ Ω
Resistencia de paso	≤ 3 mΩ
Propiedades químicas y mecánicas	
Temperatura ambiente (fijo)	-40...+85 °C
Aprobaciones	cULus recognized

Nota

Nota

- Nos reservamos el derecho de realizar modificaciones técnicas sin previo aviso.