


YB2-FSM4.4-2PKG3M

Sistema de distribución de 2 puertos – Distribuidor en Y sin cable, conector macho M12x1 - 2 conectores hembra M8x1





Características



- Conector macho M12 de 4-PIN
- Conector hembra M8, 3 polos
- En conformidad con las normas RoHS
- Grado de protección IP67

Asignación de contactos



Tipo	YB2-FSM4.4-2PKG3M
N.º de ID	6930549
distribuidor E/S	2
Conector A	Conector macho, 2 conectores hembra, M12 × 1, M8 × 1 - M12 × 1
Número de polos	4/3
Contactos	Latón, CuZn, Dorado
Soporte del contacto	Plástico, TPU, Negro
Empuñadura	Plástico, TPU, Negro
Tuerca y tornillo de unión	Latón, CuZn, Niquelado
Junta	Plástico, FKM/FPM
Par de apriete	0.5 ... 0.6 Nm (Tener en cuenta el par de tensión máximo de la pieza opuesta)
Vida útil de funcionamiento mecánico	> 100 Ciclos de acoplamiento
Grado de suciedad	3/2
Grado de protección	IP67, Solo en el estado atornillado
Conector B	M12 × 1
Propiedades eléctricas a +20 °C	
Voltaje nominal	30 V
Corriente	4 A
Resistencia de aislamiento	≥ 10 ⁸ Ω
Resistencia de paso	≤ 5 mΩ
En movimiento	-30 °C...+80 °C

TORQUE-WRENCH-SET-AS**6936170**

Juego de llave dinamométrica;
empuñadura con par ajustable 0.4
- 1,0 Nm, herramienta de ajuste de
par de apriete, llave de boca para
M8 (SW9), llave de boca para M12
(SW14)