


RKFV 48

Receptáculo de PROFIBUS-PA – Montaje frontal



Características



- Receptáculo Minifast hembra de 7/8"
- rosca 1/214 NPT
- carcasa abridada de acero inoxidable
- 4 polos, soldable
- para el uso en aplicaciones PROFIBUS-PA

Título esquema de conexiones

Configuración de pines



Conexión PROFIBUS-PA

Tipo	RKFV 48
N.º de ID	U7894
Conector A	Conector hembra, 7/8"-16 UN
Número de polos	4
Contactos	Metal, CuZn, Dorado
Soporte del contacto	Plástico, TPU, Negro
Carcasa abridada	Acero inoxidable, 1.4401 (AISI 316), Pa-sivado
Tipo de montaje	montaje en pared delantera
Junta para rosca	Junta tórica
Rosca interna	1/2"-14 NPT
Modo de conexión	Conexión para soldar
Vida útil de funcionamiento mecánico	> 100 Ciclos de acoplamiento
Grado de suciedad	3
Grado de protección	IP67, (atornillado)
Protocolo de red	PROFIBUS-PA
Propiedades eléctricas a +20 °C	
Voltaje nominal	600 V
Corriente	9 A
Resistencia de aislamiento	≥ ≥ 10 ⁸ Ω
Resistencia de paso	≤ 5 mΩ
Propiedades químicas y mecánicas	
Temperatura ambiente (fijo)	-40...+105 °C
Temperatura ambiente (movido)	-40...+105 °C
Aprobaciones	CSA C22.2 n.º 182.3 CE RoHS UL Listed UL 2238

Nota

Nota

- Nos reservamos el derecho de realizar modificaciones técnicas sin previo aviso.