


# YB2-FSM4.4-2PKG3M

Systemes de répartition à 2 canaux – répartiteur Y sans câble, connecteur mâle M12x1 - 2x connecteur femelle M8x1




## Caractéristiques




- Connecteur mâle M12, 4 pôles
- Connecteur femelle M8, 3 pôles
- Conformité RoHS
- Mode de protection IP67

## Configuration de contact



## Données techniques

Type	YB2-FSM4.4-2PKG3M
N° d'identification	6930549
Répartiteur E/S	2
Connecteur A	connecteur mâle, 2x connecteur femelle, M12x1, M8x1 - M8x1
Nombre de pôles	4/3
Contacts	laiton, CuZn, doré
Corps isolant	Plastique, TPU, Noir
Corps de manchon	Plastique, TPU, Noir
Écrou/vis de serrage	laiton, CuZn, nickelé
Joint d'étanchéité	Plastique, FKM/FPM
Couple de serrage	0.5 ... 0.6 Nm (respecter la valeur max. de la contrepartie !)
Durée de vie mécanique	> 100 Cycles de couplage et de découplage
Degré de pollution	3/2
Type de protection	IP67, Uniquement en état vissé
Connecteur B	M12x1
<b>Caractéristiques électriques à +20°C</b>	
Tension nominale	30 V
Intensité maximale admissible	4 A
Résistance d'isolation	$\geq 10^8 \Omega$
Résistance transversale	$\leq 5 \text{ m}\Omega$
En état de mouvement	-30 °C...+80 °C



## Accessoires

TORQUE-WRENCH-SET-AS

6936170



Jeu de clé de couple de serrage;  
poignée avec couple de serrage  
réglable 0.4 - 1.0 Nm, outil de réglage  
pour couple de serrage, clé à fourche  
pour M8 (ouverture de clé 9), clé à  
fourche pour M12 (ouverture de clé  
14)