

console de paramétrage avec batterie lithium-ion PD-IDENT-UHF-RWBTA-865-868



- Mobile reading and writing of RFID tags
- Console de paramétrage avec antenne UHF
- système d'exploitation Windows Embedded CE 6.0
- y compris logiciel RFID TURCK TA-UHF (DE/EN/ES/FR/IT) pour la lecture et l'écriture d'étiquettes électroniques
- Un logiciel d'application spécifique client peut être réalisé sur demande.
- avec WLAN 802.11a/b/g/n et interface radio Bluetooth
- Mode de protection IP65
- Résiste à plusieurs chutes d'une hauteur de 1,5 m sur le béton lisse
- y compris accu PD-IDENT-TA-4680, station Docking PD-IDENT-TA-DOCK avec alimentation et câble USB, stylet avec fixation PD-IDENT-TA-STYLUS-HOLDER-KIT

Type	PD-IDENT-UHF-RWBTA-865-868
N° d'identification	7030636
Température ambiante	-20...+50 °C
Température de stockage	-40...+60 °C
Données électriques	
Technologie	UHF RFID
Région d'utilisation (UHF)	ETSI (865...868 MHz)
Normes radio et protocole	ISO 18000-63 EPCglobal Gen 2
Puissance de sortie	500 mW, réglable
Polarisation d'antenne	linéairement horizontal
Caractéristiques d'appareil	
Memory	Sitara AM37x ARM Cortex-A8, 1 GHz 4 Go flash ROM ; 512 Mo de RAM
Afficheur	3.7, 640 × 480 pixels, Afficheur à écran tactile
Clavier	55 Touches
Capacité d'accumulateur	4680 mAh
Communication par	Bluetooth V2.0+EDR, WLAN 802.11a/b/g/n
Logiciel inclus	Logiciel RFID Turck, SDK disponible gratuitement
Système d'exploitation	Windows Embedded CE 6.0
Code à barres	sans code-barres
Type de raccordement Docking station	USB (en série)
Données mécaniques	
Dimensions	260x 100x 50mm
Matériau de boîtier	Plastique, noir
Mode de protection	IP65

console de paramétrage avec batterie lithium-ion
PD-IDENT-UHF-RWBTA-865-868**Accessoires**

Type	No. d'identité		Dimensions
PD-IDENT-TA-RS232	7030554	câble d'adaptateur RS232 pour la connexion directe des consoles de paramétrage TA à un appareil avec interface RS232 (par ex. API, PC)	
PD-IDENT-TA-STYLUS	7030550	stylets de réserve (5 pièces)	
PD-IDENT-TA-STYLUS-HOLDER-KIT	7030549	Stylet avec fixation (utilisable sans poignée pistolet uniquement)	
PD-IDENT-TA-POUCH	7030548	pochette pour les consoles de paramétrage TW et TA sans poignée pistolet	
PD-IDENT-TA-POWER-SUPPLY	7030597	Module d'alimentation	
PD-IDENT-TA-DOCK	7030596	station Docking y compris alimentation	
PD-IDENT-TA-DOCK-ETHERNET	7030595	adaptateur Ethernet pour la station Docking	
PD-IDENT-TA-4680	100004934	Accu de recharge 4 680 mAh	