


RKFV 48

Embase PROFIBUS-PA – Montage frontal



Caractéristiques



- Connecteur femelle à bride minifast 7/8"
- filetage de vis 1/2-14 NPT
- boîtier à bride en acier inoxydable
- 4 pôles, brasable
- pour utilisation dans des applications PRO-FIBUS-PA

Titre schéma de raccordement

configuration des broches



Raccordement PROFIBUS-PA

Données techniques

Type	RKFV 48
N° d'identification	U7894
Connecteur A	Connecteur femelle, 7/8"-16 UN
Nombre de pôles	4
Contacts	métal, CuZn, doré
Corps isolant	Plastique, TPU, Noir
Boîtier à bride	acier inoxydable, 1.4401 (AISI 316), Pas-sivé
Type de montage	montage frontal
Joint filetage	joint torique
Filetage	1/2"-14 NPT
Type de connexion	Contact à braser
Durée de vie mécanique	> 100 Cycles de couplage et de découplage
Degré de pollution	3
Type de protection	IP67, (vissé)
Protocole réseau	PROFIBUS-PA
Caractéristiques électriques à +20°C	
Tension nominale	600 V
Intensité maximale admissible	9 A
Résistance d'isolation	≥ 10 ⁸ Ω
Résistance transversale	≤ 5 mΩ
Caractéristiques mécaniques et chimiques	
Température ambiante (posé de manière fixe)	-40...+105 °C
Température ambiante (mobile)	-40...+105 °C
Homologations	CSA C22.2 N° 182.3

Données techniques

CE
RoHS
Liste UL
UL 2238

Conseil	
Conseil	- Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques sans préavis.