B5143-0
Confectioneerbare connector
Contraconnector M8 × 1 / Ø 8 mm, recht



Technische gegevens

Type	B5143-0
Identnr.	6901031
Connector A	Contraconnector, M8 × 1, Recht
Aantal polen	4
Contacten	Messing, CuZn, Verguld
Contactdrager	Kunststof, PA 66 (UL 94 HB), Zwart
Greep	Kunststof, PBT, Zwart
Wartelmoer/-bout	Spuitgegoten zink, GD-Zn, Vernikkeld
Dichtingsring	Neopreen
Dichting schroefdraad	kunststof, FPM/FKM
Schroefdraad	M11 × 0,75
Externe diameter van de leiding	3.5…5 mm
Aderdoorsnede/klemvermogen	0.14…0.5 mm²
Aansluittype	schroef-/klemaansluiting
Mechanische levensduur	> 100 Steekcycli
Beschermingsklasse	IP67, (geschroefd)
Elektrische eigenschappen bij +20 °C	
Nominale spanning	30 V
Stroombelastbaarheid	4 A
Elektrische weerstand	≤ 3 mΩ
Mechanische en chemische eigenschappen	
Omgevingstemperatuur (vastgelegd)	-40…+85 °C
Certificaten	cULus erkend

Kenmerken

- Metalen montagemoer
- Beschermingsklasse IP67
- Schraub-/Klemmanschluss
- 4-polig
- Metr. schroefdraad M11 x 0,75
- Kabeldiameter 3,5 … 5,0 mm

Contactconfiguratie



B5143-0 | 24-02-2025 00-29 | Technische wijzigingen voorbehouden