

SI-RFA-DM1

Bezpieczeństwo maszyn – Moduł diagnostyczny IO-link

Kein Maßbild vorhanden/
No dimension drawing available



Dane techniczne

Typ	SI-RFA-DM1
Nr kat.	3806412
Funkcja	Moduł diagnostyczny IO-link
Napięcie zasilania	19.2...30 V DC
Nominalny prąd zasilania DC	≤ 50 mA
Prąd bez obciążenia	≤ 15 mA
Zabezpieczenie przed zwarcieniem	tak
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją	tak
Protokół komunikacyjny	IO-Link
Funkcja wyjścia	Programowane wejścia/wyjścia, PNP
IO-Link	
Specyfikacja IO-Link	V 1.1
Communication mode	COM 2 (38.4 kBaud)
Process data width	16 bit
Frame type	Type_2_2
Maximum cable length	20 m
W zestawie SIDI GSDML	Nie
Wykonanie	Prostopadłościenny
Wymiary	121.1 x 22.8 x 107 mm
Materiał obudowy	Poliamid wzmacniany włóknem szklanym, Czarny
Połączenie elektryczne	Terminale śrubowe
Temperatura pracy	0...+60 °C
Storage temperature	0...+60 °C
Klasa ochrony	IP20
Cechy szczególne	IO-Link

Cechy charakterystyczne

- Moduł diagnostyczny do przełączników bezpieczeństwa RFID
- 1 wejście diagnostyczne
- 8 wyjść stanu PNP
- Zapewnienie zrozumiałych informacji diagnostycznych
- Pobieranie informacji diagnostycznych poprzez interfejs IO-Link lub USB
- Tylko do przełączników RFID z diagnostyką (ISD, in-series diagnostic) SI-RFDxxx

Dane techniczne

Testy/aprobaty