

Programator ręczny z baterią litową PD-IDENT-UHF-RWBTA-865-868



- Mobile reading and writing of RFID tags
- Programator ręczny z anteną UHF
- System operacyjny Windows Embedded CE 6.0
- Dołączone oprogramowanie TURCK RFID TA-HF (DE/EN/ES/FR/IT) do odczytu i zapisu znaczników
- Na życzenie indywidualne rozwiązanie programowe
- WLAN 802.11a/b/g/n i interfejs Bluetooth
- Klasa ochrony IP65
- Odporność na wielokrotne upadki na gładką powierzchnię betonową z wysokości 1,5 m
- Dołączona bateria PD-IDENT-TA-4680, stacja dokująca PD-IDENT-TA-DOCK z adapterem i przewodem USB, PD-IDENT-TA-STYLUS-HOLDER-KIT

Typ	PD-IDENT-UHF-RWBTA-865-868
Nr kat.	7030636

Temperatura pracy	-20...+50 °C
Temperatura składowania	-40...+60 °C

Dane elektryczne

Technologia	UHF RFID
Region użytkowania (UHF)	ETSI (865...868 MHz)
Komunikacja radiowa i standard protokołu	ISO 18000-63 EPCglobal Gen 2
Output power	500 mW, z możliwością regulacji
Antenna polarization	linear horizontal

Cechy urządzenia

Memory	Sitara AM37x ARM Cortex-A8, 1 GHz
Wyświetlacz	4 GB flash ROM; 512 MB RAM
Klawiatura	3.7, 640 × 480 pikseli, Ekran dotykowy
Pojemność baterii	55 Przyciski
Komunikacja za pomocą	4680 mAh
Software w zestawie	Bluetooth V2.0+EDR, WLAN 802.11a/b/g/n
System operacyjny	Oprogramowanie Turck RFID, Możliwość
Kod	ściągnięcia darmowego zestawu SDK
Sposób podłączenia stacji dokującej	Windows Embedded CE 6.0
	Bez kodu kreskowego
	USB (szeregowe)

Dane mechaniczne

Wymiary	260x 100x 50mm
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne, Czarny

Stopień ochrony	IP65
------------------------	------

Programator ręczny z baterią litową
PD-IDENT-UHF-RWBTA-865-868**Akcesoria montażowe**

Typ	Nr kat.		Rysunek wymiarowy
PD-IDENT-TA-RS232	7030554	Przewód adaptera RS232 do bezpośredniego podłączenia programatorów ręcznych TA z urządzeniami z interfejsem RS-232 (np. PLC, PC)	
PD-IDENT-TA-STYLUS	7030550	zamienne pisaki (25 szt.)	
PD-IDENT-TA-STY-LUS-HOLDER-KIT	7030549	Pisak z uchwytem (używać tylko bez uchwytu pistoletowego)	
PD-IDENT-TA-POUCH	7030548	Pokrowiec dla programatorów ręcznych TW i TA bez uchwytu pistoletowego	
PD-IDENT-TA-PO-WERSUPPLY	7030597	Jednostka zasilająca	
PD-IDENT-TA-DOCK	7030596	Stacja bazowa, zawiera zasilacz	
PD-IDENT-TA-DO-CK-ETHERNET	7030595	Adapter Ethernet dla stacji bazowych	
PD-IDENT-TA-4680	100004934	Akumulator rezerwowý 4680 mAh	