


FW-D9TLEDKU9XX-G-FC-ME-SH-8.5

Conector demontabil – Conector Sub-D


Conector tată, drept



Caracteristici

- Pentru utilizare în aplicații cu PROFIBUS-DP
- Controller integrat pentru tact de ceas de până la 12 Mbps
- LED-uri integrate pentru funcții cablu bus
- Rezistența terminală activabilă
- Ieșire cablu 180°
- Ecranabil
- Carcasă metalică
- Conectare IDC rapidă
- 9-pini
- Diametru cablu 6,0 ... 8,0 mm
- Certificare UL

Alocare contacte



Caracteristici tehnice

Tip	FW-D9TLEDKU9XX-G-FC-ME-SH-8.5
Nr. ID	6604221
Conector A	Tată, SUB-D, Drept
Număr de pini	9
Contacte	Metal, CuZn, Aurit
Suportul contactelor	Plastic, PA, Negru
Corp	Zinc turnat sub presiune, GD-Zn
Diametrul exterior al cablului	6...8 mm
Mod de conectare	Conexiune șurub/clemă
Durata de viață din punct de vedere mecanic	> 200 Cicluri de cuplare
Grad de poluare	1
Tip de protecție	IP20
Protocol de rețea	PROFIBUS-DP
Ecranare	Da
Caracteristici electrice la +20 °C	
Tensiune nominală	12 V
Curent	4 A
Rezistență de izolare	≥ 10 ⁸ Ω
Proprietăți mecanice și chimice	
Temperatura mediului (fixă)	-20...+75 °C
Certificări	UL CE