

Handheld cu baterie litiu-ion

PD-IDENT-UHF-RWBTA-865-868



- Mobile reading and writing of RFID tags
- Cititor portabil cu antena UHF
- Sistem de operare Windows Embedded CE 6.0
- Software TURCK RFID tip TA-HF (DE/EN/ES/FR/IT) pentru citirea și scrierea etichetelor inclus.
- Sunt disponibile, la cerere, soluții software personalizate
- WLAN 802.11a/b/g/n și interfață Bluetooth
- Grad de protecție IP65
- Rezistă la căderi multiple pe beton neted, de la 1,5 m înălțime
- Incl. PD-IDENT-TA-4680 acumulator, docking station PD-IDENT-TA-DOCK cu adaptor de alimentare și cablu USB, PD-IDENT-TA-STYLUS-SUPPORT-KIT

Tip	PD-IDENT-UHF-RWBTA-865-868
Nr. ID	7030636

Temperatura mediului	-20...+50 °C
Temperatura de depozitare	-40...+60 °C

Caracteristici electrice

Tehnologie	UHF RFID
Regiunea de utilizare (UHF)	ETSI (865...868 MHz)
Standarde de comunicare prin radio si protocoale	ISO 18000-63 EPCglobal Gen 2
Putere de ieșire	500 mW, ajustabil
Polarizarea antenei	orizontal liniar

Caracteristici dispozitiv

Memory	Sitara AM37x ARM Cortex-A8, 1 GHz
Afișaj	4-GB flash ROM; 512-MB RAM
Tastatură	3.7, 640 x 480 pixeli, Ecran tactil
Capacitate baterie	55 Taste
Comunicație prin	4680 mAh
Software inclus	Bluetooth V2.0+EDR, WLAN 802.11a/b/g/n
	Software RFID Turck, SDK poate fi descărcat gratuit
Sistem de operare	Windows Embedded CE 6.0
Cod de bare	Fără cod de bare
Tip conexiune docking station	USB (serial)

Caracteristici Mecanice

Dimensiuni	260x100x50mm
Materialul carcasei	Plastic, Negru

Clasă de protecție	IP65
---------------------------	------

Handheld cu baterie litiu-ion

PD-IDENT-UHF-RWBTA-865-868

Accesorii

Tip	Număr identificare		Desen cu dimensiuni
PD-IDENT-TA-RS232	7030554	Cablu adaptor RS232 pt. conectarea directă a dispozitivelor handheld TA la un dispozitiv cu interfață RS232 (ex: PLC, PC)	
PD-IDENT-TA-STYLUS	7030550	Pen de schimb (25 buc.)	
PD-IDENT-TA-STYLUS-HOLDER-KIT	7030549	Stylus cu suport (numai fără prindere pistol)	
PD-IDENT-TA-POUCH	7030548	Geantă de transport pentru dispozitive handheld TW și TA fără mâner	
PD-IDENT-TA-POWERSUPPLY	7030597	Sursă de alimentare	
PD-IDENT-TA-DOCK	7030596	Docking station, incl. sursă de alimentare	
PD-IDENT-TA-DOCK-ETHERNET	7030595	Adaptor Ethernet pentru docking station	
PD-IDENT-TA-4680	100004934	Baterie de schimb 4680 mAh	