


RKFV 48

Conector PROFIBUS-PA – Montat frontal



Caracteristici



- Conector mamă 7/8" minifast
- 1/2"-14 NPT filet exterior
- Carcasă din INOX, cu flanșă
- 4-poli, cu cositorire
- Pentru aplicații PROFIBUS-PA

Schemă de conexiuni

Alocare pini



Conectare PROFIBUS-PA

Caracteristici tehnice

Tip	RKFV 48
Nr. ID	U7894
Conector A	Mamă, 7/8"-16 UN
Număr de pini	4
Contacte	Metal,CuZn,Aurit
Suportul contactelor	Plastic, TPU, Negru
Carcasă cu flanșă	o#el INOX, 1.4401 (AISI 316), Pasivat
Tip de montare	montare pe panou frontal
Presetupă	garnitură
Filet exterior	1/2"-14 NPT
Mod de conectare	Contact lipit
Durata de viață din punct de vedere mecanic	> 100 Cicluri de cuplare
Grad de poluare	3
Tip de protecție	IP67, (înșurubate împreună)
Protocol de rețea	PROFIBUS-PA
Caracteristici electrice la +20 °C	
Tensiune nominală	600 V
Curent	9 A
Rezistență de izolare	≥ 10 ⁸ Ω
Rezistență directă	≤ 5 mΩ
Proprietăți mecanice și chimice	
Temperatura mediului (fixă)	-40...+105 °C
Temperatura ambiantului (mobil)	-40...+105 °C
Certificări	CSA C22.2 Nr. 182.3 CE RoHS UL Listat

Caracteristici tehnice

UL 2238

Notă	
Notă	- Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări tehnice fără înștiințare prealabilă.