


FW-D9TLEDKU9XX-G-FC-ME-SH-8.5

Разборный штекерный разъем

Штекерный разъем, прямой



Технические характеристики

Тип	FW-D9TLEDKU9XX-G-FC-ME-SH-8.5
ID №	6604221
Разъем A	Штекерный разъем, D-Sub, Прямой
Кол-во контактов	9
Контакты	Металл, CuZn, Позолоченные
Подложка контактов	Пластмасса, PA, Черный
Ручка	Цинк, литье под давлением, GD-Zn
Внешний диаметр кабеля	6 мм...8 мм
Тип соединения	Клемма, подсоединение с прорезанием изоляции
Механический срок службы	> 200 Циклы коммутации
Степень загрязненности	1
Класс защиты	IP20
Сетевой протокол	PROFIBUS-DP
Экран	да
Электрические характеристики +20 °C	
Номинальное напряжение	12 В
Ток	4 А
сопротивление изоляции	≥ 10 ⁸ Ом
Механические и химические свойства	
в состоянии покоя	-20 °C...+75 °C
Сертификаты	UL CE

Характеристики

- Для использования в сетях PROFIBUS-DP
- Встроенный контроллер для тактовой частоты до 12 Мбит/с
- Встроенные светодиоды для функций кабеля шины
- Активируемый оконечный резистор
- Кабельный вывод 180°
- Экранир.
- Металлический корпус
- IDC быстрое подключение
- 9-контакт.
- Диаметр кабеля 6...8 мм
- Сертификат UL

Назначение контактов

