


EC-FSFDE4-P/16

– фланцевый соединитель вилка, печатные контакты, монтаж сзади




Характеристики



- Вилка фланцевая M12 x 1
- Степень защиты IP67
- Корпус фланцевого соединителя из нерж. стали
- С задним монтажом
- Соединено через контакты под пайку

Назначение контактов



Технические характеристики

Тип	EC-FSFDE4-P/16
ID №	6934585
Разъем А	Штекерный разъем, M12 × 1, Прямой, А-Кодировка
Кол-во контактов	4
Контакты	Латунь, CuZn, Позолоченные
Подложка контактов	Пластмасса, PA GF, Черный
Фланцевый корпус	Нерж. сталь, 1,4404 (AISI 316L)
Тип монтажа	Монтаж на системной плате
Резьбовое уплотнение	пластмасса, NBR
Резьбовое уплотнение	M16 × 1,5
Тип соединения	Печатный контакт
Механический срок службы	> 100 Циклы коммутации
Степень загрязненности	3
Класс защиты	IP67, (привинчены друг к другу)
Электрические характеристики +20 °C	
Номинальное напряжение	250 В
Ток	4 А
сопротивление изоляции	≥ 10 ⁸ Ом
прямое сопротивление	≤ 5 мОм
Механические и химические свойства	
в состоянии покоя	-30 °C...+90 °C
Сертификаты	CE