

CABLE 572-150M

Шинный кабель для CAN (DeviceNet, CANopen) – оболочка кабеля PVC, средний

Характеристики




- Материал оболочки: ПВХ
- Пара питания: AWG 2/22
- Информационная пара: AWG 2/22
- Цвет оболочки: сер.
- UL сертификат
- Без оконцовки
- Без оконцовки
- Длина кабеля: 150 м

Технические характеристики

Тип	CABLE 572-150M
ID №	6958120
Кабель	
Сетевой протокол	DeviceNet CANopen, 572
Количество жил	4
Диаметр кабеля	Ø 7.2 мм
Длина кабеля	150 м
Оболочка кабеля	PVC (ПВХ), Серый
Экран	да
Изоляция жил	ПЭ (данные), ПВХ (питание)
Кабельный сердечник	
Поперечное сечение проводника	2 x 0.34 мм ²
Расположение жил в многожильном проводе	19 x 0.15 мм
центр силового кабеля	
Поперечное сечение проводника	2x 0.34 мм ²
высокочастотный обмоточный провод	19 x0.15 мм
Цвета проводов	Power: RD, BK, Data: WH, BU
Электрические характеристики +20 °C	
Номинальное напряжение	300 В
Ток	4 А
DC устойчивость (петля)	59.3 Ом/км
Ном. Полное сопротивление	126 Ω (1 MHz)
номинальная электрическая емкость	39 pF/m

Сечение кабеля



Технические характеристики

Механические и химические свойства

Радиус изгиба (стационарная установка) $\geq 5 \times \varnothing$

Радиус изгиба (гибкое применение) $\geq 15 \times \varnothing$

в состоянии покоя $-40\text{ °C} \dots +80\text{ °C}$

в движении..... $-30\text{ °C} \dots +75\text{ °C}$

Другие характеристики

Для использования в тяговых цепях нет

Без галогенов нет

не содержит LABS да

Устойчивость к УФ-излучению да

Сертификаты
UL
CSA