

Переносной с литий-ионной батареей PD-IDENT-UHF-RWBTA-865-868



- Mobile reading and writing of RFID tags
- Мобильный терминал с УВЧ-антенной
- Операционная система Windows Embedded CE 6.0
- С программным обеспечением TURCK RFID TA-HF (DE/EN/ES/FR/IT) для чтения и записи меток
- Индивидуальное программное решение по запросу
- WLAN 802.11a/b/g/n и интерфейс Bluetooth
- Степень защиты: IP65
- Выдерживает многократное падение на ровный бетон с высоты 1,5 м
- С батареей PD-IDENT-TA-4680, доковая станция с блоком питания PD-IDENT-TA-DOCK и USB-кабелем, PD-IDENT-TA-STYLUS-HOLDER-KIT

Тип	PD-IDENT-UHF-RWBTA-865-868
ID №	7030636
Температура окружающей среды	-20...+50 °C
Температура хранения	-40...+60 °C
Электрические параметры	
Технология	УВЧ RFID
Регион использования (УВЧ)	ETSI (865...868 МГц)
Стандарты радиосвязи и протокола	ISO 18000-63 EPCglobal Gen 2
Выходная мощность	500 мВт, регулир.
Поляризация антенны	Линейный горизонтальный
Характеристики устройства	
Мемория	Sitara AM37x ARM Cortex-A8, 1 GHz Flash ROM 4 Гб; ОЗУ 512 Мб
Дисплей	3.7, 640 × 480, Сенсорный дисплей
Клавиатура	55 Клавиши
Емкость батареи	4680 мАч
Связь по	Bluetooth V2.0+EDR, WLAN 802.11a/b/g/n
ПО в комплекте	ПО RFID TURCK, ПО для разработки (Software-Development-Kit (SDK)) доступно для бесплатного скачивания
относительная система	Windows Embedded CE 6.0
Штрихкод	Без штрих-кода
Тип соединения док-станции	USB (последовательный)
Механические характеристики	
Размеры	260x100x50мм
Материал корпуса	Пластмасса, Черный
Степень защиты	IP65

Переносной с литий-ионной батареей PD-IDENT-UHF-RWBTA-865-868

Аксессуары

Наименование	Идент. №		Чертеж с размерами
PD-IDENT-TA-RS232	7030554	Кабель-адаптер интерфейса RS232 для прямого подключения ручных считывателей TA к устройствам с интерфейсом RS232 (например ПЛК, ПК)	
PD-IDENT-TA-STYLUS	7030550	стилусы (25 шт.)	
PD-IDENT-TA-STYLUS-HOLDER-KIT	7030549	Стилус с держателем (используется только без рукоятки)	
PD-IDENT-TA-POUCH	7030548	Кейс для переноски ручных считывателей TW и TA без рукоятки	
PD-IDENT-TA-POWERSUPPLY	7030597	Модуль питания	
PD-IDENT-TA-DOCK	7030596	станция расширения, вкл. блок питания, RS232 кабель	
PD-IDENT-TA-DOCK-ETHERNET	7030595	Ethernet адаптер для станции расширения	
PD-IDENT-TA-4680	100004934	Запасная батарея 4680 мАч	