


LED gösterge

Güvenlik ışığı ekranı için uyarı ışığı

K50LRGX8PQ8



- LED, çok yönlü görünür
- EZ-SCREEN güvenlik ışığı ekranıyla kontrol edilebilir
- Mekanik vidalı dış M30 x 1,5
- Koruma sınıfı IP67
- Çok renkli: Kırmızı (COL 1) / Yeşil (COL 2)
- Erkek M12x1
- Çalışma gerilimi 18...30 VDC

Kablo Bağlantı Şeması



İşlevsel prensip

Koruma sınıfı IP 67 olan LED ekran, dayanıklılığı nedeniyle endüstriyel ortamlardaki uygulamalara yöneliktir.

Bu LED, bağlı bir güvenlik ışığı ekranının bir OSSD çıkışının durumunu gösterir.

Tip kodu	K50LRGX8PQ8
İdent no.	3076000
Purpose	LED gösterge ışığı
İşlev	spot lamba
Cascadable	hayır
Tasarım	Silindirik, dışlı
Konektör ataması	K50L
Gövde malzemesi	Plastik, PC, Siyah
Window material	Polikarbonat, diffuse
Kablo Kılıf Malzemesi	PVC
LED kullanım ömrü (L70)	50000 h
IP Derecesi	IP67 / IP69K
Ortam sıcaklığı	-40...+50 °C
Relative humidity	0...90%
MTTF	249 yılı SN 29500'e uygun (Ed. 99) 40 °C
Onaylar	CE, UL listeli
Çalışma voltajı	18...30 VDC
DC nominal çalışma akımı	≤ 45 mA
Tipik yanıt süresi	< 1 msn
Çıkış işlevi	NA kontak, Potansiyelsiz
Elektriksel bağlantı	Konektörler, M12 x 1
Işık tipi	kırmızı
	yeşil
Dimmable	hayır

LED gösterge Güvenlik ışığı ekranı için uyarı ışığı K50LRGX8PQ8

Aksesuarlar

Tip kodu	İdent no.	Açıklama	Ölçekli çizim
SMB30A	3032723	Montaj braketi, dikdörtgen paslanmaz çelik, 30 mm dişli sensörler için	
SMB30SC	3052521	Montaj braketi, PBT siyah, 30 mm dişli sensörler için, döndürülebilir	