


TW-R50-M-B128

HF etiketi



Teknik Veriler

Tip	TW-R50-M-B128
Tanıt. no.	7030209
Ürün açıklaması	Doğrudan metal üzerine ve içine kurulum için
Veri transferi	endüktif kaplin
Teknoloji	HF RFID
Çalışma frekansı	13,56 MHz
Radyo iletişimi ve protokol standartları	ISO 15693 NFC Typ 5
Tasarım	Sert etiket, R50
Gövde malzemesi	Plastik, PET
Aktif alan malzemesi	plastik, PET, Siyah
IP Derecesi	IP68
Packaging unit	1

Teknik Veriler

Tip	TW-R50-M-B128
Tanıt. no.	7030209
Ürün açıklaması	Doğrudan metal üzerine ve içine kurulum için
Veri transferi	endüktif kaplin
Teknoloji	HF RFID
Çalışma frekansı	13,56 MHz
Bellek tipi	EEPROM
Çip	NXP I-Code SLI-X
Bellek	128 Bayt
Bellek	okuma/yazma
Serbestçe kullanılabilir bellek	112 Bayt
Okuma işlemlerinin sayısı	sınırsız
Yazma işlemlerinin sayısı	10 ⁵

Özellikler

- Metal içine/üzerine 3 farklı montaj seçeneği, aksesuarlar dahil
- EEPROM, bellek 128 byte
- Doğrudan metal üzerine ve içine kurulum için

İşlevsel prensip


13,56 MHz'lik bir frekansta çalışan HF okuma/yazma cihazları, okuma/yazma kafası ve kullanılan etiket kombinasyonuna göre değişen boyutta (0...500 mm) bir geçiş bölgesi oluşturur.

Burada belirtilen okuma/yazma mesafeleri yalnızca laboratuvar koşullarında ölçülen standart değerleri temsil eder ve çevredeki malzemelerin neden olduğu etkileri içermez. Metal içine/üzerine montaja uygun veri taşıyıcıların okuma/yazma mesafeleri metal içinde/üzerinde iken belirlenir. Ulaşılabilir mesafeler bileşen toleransı, montaj koşulları, ortam koşulları ve (özellikle metal içine monte edildiğinde) malzeme kalitesi nedeniyle %30 oranında değişiklik gösterebilir. Bu nedenle, uygulamayı gerçek çalışma koşulları altında, özellikle çalışırken okuma ve yazma sırasında test etmek son derece önemlidir!



Teknik Veriler

Tipik yazma süresi	2 ms/bayt
Tipik yazma süresi	3 ms/bayt
Radyo iletişimi ve protokol standartları	ISO 15693 NFC Typ 5
Minimum distance to metal	0 mm
Okuma/yazma erişimi sırasında sıcaklık	-25...+85 °C
Sıcaklık, algılama aralığının dışında	-40...+85 °C
	140 °C, 1 × 100 sa
Tasarım	Sert etiket, R50
Çap	50 mm
Gövde malzemesi	Plastik, PET
Aktif alan malzemesi	plastik, PET, Siyah
IP Derecesi	IP68
Packaging unit	1

Montaj talimatları/Açıklama



- These data carriers can be mounted in 3 different ways:
1. Directly potted or glued in metal (without O-ring)
 2. Installed in metal with O-ring (fixed with 2 screws)
 3. Mounted upside down on metal (fixed with 2 screws)



Freimaßtoleranzen: ISO 2768-m

Aksesuarlar

MF-R50**6901151**

Veri taşıyıcı TW-R50-M-B128 (-K2)'in metal üzerine veya içine flanş birimlerinin montajı.

